

## Plattform

- Manuellt plattformsutskjut 1,27 m
- Nedfällbart räcke
- Halv svänggrind
- Löstagbar plattformsmänöverbox
- Fästpunkter för surring av maskin
- Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning
- Proportionell hastighetsreglering av lyft- och sänkrörelsen.
- Joystick för lyft och körning
- Lastkännande system (LSS)

## Motor och transmission

- 4 x 6 V 220 Ah djupurladdningståliga batterier
- Slirvakt
- Programmerbara personliga inställningar
- Integrerad självdiagnostik
- Utsvängbara batteridörrar
- 20 A automatisk batteriladdare
- Framhjulsdraft med två direktkopplade elmotorer, samt framhjulsstyrning
- Automatiska tvåhjulsbromsar
- Nödlossning av bromsar



## Funktionsutrustning och tillbehör

- Potthållsskydd
- Strömkabel till plattformen (220V)
- Batteriindikator
- Timräknare
- Gipsskivegrind
- Smörjfria saxarmsbussningar
- Säkerhetsstötta för service
- Manuell sänkning
- Signalhorn
- Solida avtrycksfria däck 406 x 125
- Lutningssenor
- Larm och indikeringslampa för lutning
- Fästöglor
- Uttag för gaffellyft

## Tillval

- Luftslang till plattformen, 13 mm
- Arbetsbelysning på plattformen
- 220A/hr underhållsfria AGM batterier (istället för standard)
- 245 Ah-batterier i stället för 220 Ah-batterier
- Lyftöglor
- Rörelselarm
- Sänkingslarm
- Larpaket <sup>1</sup>
- Vadderade plattformsräcken
- Panelställ
- Rörställ
- Arbetsstation med 12 V-uttag
- Arbetsstation utan 12 V-uttag
- Elektrikerpaket <sup>2</sup>
- VVS-installatörspaket <sup>3</sup>
- Roterande varningsljus
- Stickkontakter och uttag

<sup>1</sup> Inklusive fullt rörelselarm och blinkande orange varningsljus

<sup>2</sup> Inklusive arbetsstation utan 12 V-uttag, rörställ, skruvstycke och elektrikerutrustning.

<sup>3</sup> Inklusive arbetsstation med 12 V-uttag, rörställ och skruvstycke.

## 2646ES SAXLIFTAR

A. Plattformshöjd – Högsta	7,92 m
B. Plattformshöjd – Lägsta	1,26 m
C. Räckets höjd	1,10 m
D. Maskinens höjd (fällda räcken)	2,01 m
E. Plattformens yttermått (B x L)	1,12 m x 2,50 m
F. Plattformens utskjut	1,27 m
G. Maskinens bredd	1,17 m
H. Maskinens längd	2,50 m
I. Hjulbas	2,09 m
J. Markfrigång	0,13 m
Plattformens maxlast <sup>1</sup>	450 kg
Maxlast på plattformens utskjut	120 kg
Lyft/Sänk Tid	40/50 sek.
Högsta körbara höjd	7,92 m
Maskinens vikt <sup>2</sup>	2,740 kg
Maximalt marktryck	6,98 kg/cm <sup>2</sup>
Körhastighet - Lägsta	4,0 km/h
Körhastighet – Högsta	0,8 km/h
Backtagningsförmåga	25%
Svängradie - inre	Noll
Svängradie - yttre	2,41 m
Däck (massiva/Non-mark)	406 x 125
Bromsar	Friktionsbromsar - Fram
Elmotorer	24V Elektriska 6 kW
Batterier	4 x 6V 220 A/hr
Laddare (120/240V – 50/60HZ)	20 Amp Automatisk
Pumpmotor	3 kW
Hydrauloljetankens volym	20,0 L

**JLG Industries, Inc. is a leading designer and manufacturer of access equipment and complementary services and attachments.**

JLG has manufacturing facilities in the United States, France, Romania, China and Belgium. Customers throughout Europe, Scandinavia, Africa and the Middle East benefit from a network of dedicated sales and service operations designed to deliver the highest levels of support.

JLG is an Oshkosh Corporation company.

[www.jlgeurope.com](http://www.jlgeurope.com)

<sup>1</sup> Maxbelastningarna är beräknade för max 2 personer inomhus. För utomhusbruk är det följande maxbelastningar; 2646ES — 2 personer / 230 kg  
<sup>2</sup> Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

