

1230ES Specifications

Dimensionsdata

Plattformshöjd - upplyft	3.66 m
Plattformshöjd - sänkt	0.52 m
Räckeshöjd på plattform	1.10 m
Totalhöjd	1.65 m
Totalhöjd - med hopvikta skenor	n/a
Plattformsdimensioner	0.69 m x 1.26 m
Plattformsdimensionerion - plattformsträckning	n/a
Totallängd	1.36 m
Totalbredd	0.76 m
Hjulbas	1.04 m
Markfrigång	6.5 cm
Plattformskapacitet	230 kg
Kapacitet vid sträckning	n/a
Skentyp	Fixed
Lyft/kortare tid	12/12 seconds
Maximal körhöjd	Full Height
Vikt* (CE)	790 kg
Undergrundstryck	8.65 kg/cm ²

Prestanda

Körhastighet, sänkt	4.8 km/h
Körhastighet, upplyft	0.8 km/h
Backtagningsförmåga	25%
Vändradie - insida	11 cm
Vändradie - utsida	1.46 m
Däckstorlek	323 x 100
Däcktyp	Non-Marking Solid
Bromsar (på drivhjul)	Electric, Friction

Kraftsystem/chassi

Batterier	4 x 6V, 220 A/hr
Laddare	20 Amp Automatic 120V/240V - 50/60 Hz
Körning	24V Electric, 6 kW
Pump	
Hydraultank	3.0 L